

项目编号：ZJHY-XE-202601

合 同 书

项目名称：沿江沥青型新材料基地项目（EPC 工程总承包）-
厨房设备采购

采购人（甲方）：临海市交通基础设施建设有限公司
临海大诚建设工程有限公司

中标人（乙方）：台州康厨厨房设备有限公司

见证方：浙江华耀建设咨询有限公司

签订地点：浙江省临海市

签订日期：2026年 5月21日

合同主要条款

项目名称：沿江沥青型新材料基地项目（EPC 工程总承包）-厨房设备采购

项目编号：ZJHY-XE-202601

甲方 A（采购单位）：临海市交通基础设施建设有限公司

甲方 B（采购单位）：临海大诚建设工程有限公司

乙方（供应商）：台州康厨厨房设备有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和沿江沥青型新材料基地项目（EPC 工程总承包）-厨房设备采购项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、合同内容

详见附件

二、技术资料

1. 乙方应在项目验收前向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3. 乙方提供的成果，若其相应功能达不到甲方的要求，则由乙方负责赔偿甲方所产生的损失。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时均不会侵犯任何第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

乙方交纳中标价的 1%作为本合同的履约保证金，如采用履约保函形式，乙方应当确保保函在本项目验收完成前持续有效。

六、转包或分包

1. 本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物及服务全部或部分分

包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任，甲方有权要求乙方承担签约合同价【30】%的违约金，履约保证金及违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当承担继续赔偿的责任。

七、质保期

质保期五年。（自验收合格之日起整体设备质保）

八、供货期

供货期：根据工程进度，配合总承包单位及装修单位整体进度同步完成全部工作内容并交付。

九、交货方式及交货地点

1. 供货及安装期限：根据工程进度，配合总承包单位及装修单位整体进度同步完成全部工作内容并交付。

2. 交货方式：现场交货。

3. 交货和安装地点：具体以甲方指定地点为准。

十、合同款项和付款方式

1、合同款项：

本合同金额为（大写）：贰拾捌万柒仟玖佰捌拾元（¥287980元）人民币（含税）。税率为1%，税额为2851.29元，不含税金额为285128.71元。分项价格见《报价明细清单》（附后，作为合同组成部分）。

合同金额包括了项目实施所需的所有货物设计、原材料、成品制作、材料费、人工费、服务费、运输费、装卸、保管费、安装调试费、购买及制作标书费、税费、利润、维修、质量保修、管理费用、招标代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

报价明细清单中的单价为全费用综合单价，结算时单价不作调整，数量按实计算。

2、付款方式：合同生效以及具备实施条件后支付合同价的30%作为预付款。所有设备全部到场，经甲方认可并经安装、调试、正常运行、验收合格后，由乙方提交质保金保函后一次性支付至结算价款的100%。增值税专用发票应随付款进度及时提供给临海大诚建设工程有限公司。工程款由临海大诚建设工程有限公司支付给乙方。

3、甲方可根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。最终结算金额按实际工程量

乘以成交单价进行计算。

4、特别说明：本项目采购产品为 EPC 合同下的联合采购内容，中标价即为直接供货价和最终结算价（不参与 EPC 总包合同的下浮）

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、责任义务、质量保证及售后服务

1. 乙方保证所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并能满足甲方的使用需要。如所供商品不合格、不符合约定或不能满足甲方的使用要求，甲方有权拒收或退换，乙方应无条件配合，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可选择以下方式处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内（具体时间以乙方投标承诺为准）到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

6. 乙方与本项目相关的其他工程有关人员的所有技术协调工作应取得甲方的书面同意。如果发生争议，应以甲方的意见为准，各方均应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长设备交货和安装施工工期。

7. 乙方必须承担货物的一切技术、专利费用和执照费，及办理各种手续所产生的全部费用和责任，并负责维护甲方的权益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼结果和费用，均由乙方负责。

8. 乙方中标后，除甲方书面同意外不得随意更换货物，否则按违约处理。

9. 本项目招标文件所载明的技术参数等要求系应达到的基本要求。乙方可以对招标文件技术参数进行完善和细化，并负责向甲方移交完整的、安全的、可靠的设备，

并保证符合本招标文件技术参数要求。

10. 乙方在整个厨房设备的运输、安装、调试及最终验收前的所有阶段，对其雇佣的员工及设备的安全负全部责任。

11. 乙方在签订合同前，为其所有进入项目现场从事本项目安装作业的人员购买“团体人身意外伤害保险”。保险期限：保险有效期应至少覆盖从安装人员进入施工现场开始，至项目安装调试完成并通过最终验收之日止。最低保险金额：每人每次事故死亡/伤残赔偿限额不得低于人民币 80 万元，每人医疗费用赔偿限额不得低于人民币 10 万元。被保险人：应为所有参与本项目安装施工的人员。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内初步验收。

(1) 在所供产品到达工地现场后，由甲方组织相关专家会同乙方共同参与货物初验收，初验收合格后交由乙方保管，专家费用由乙方承担。

(2) 所有合同中规定的货物和材料都已提交。

(3) 所有材料性能要求必须满足各自规范的有关规定。

(4) 甲方对乙方提供的产品进行现场检验，如产品未按照投标时提供的样品提供或检测数据未达到投标时提供检测报告的要求，甲方有权拒收并由乙方赔偿甲方的一切损失。

(5) 货物交付后，由甲方、乙方共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由乙方负责。

(6) 货物验收过程中，由于质量不合格的原因所产生的一切费用均由乙方负责。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责供货并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点完成安装调试并验收合格视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方逾期办理款项支付手续的违约金计算方式为：支付本阶段应付未付进度款的利息，利率按同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。不可抗力原因或经双方协商一致的除外；

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任，甲方有权要求乙方承担签约合同价 30% 的违约金，履约保证金及违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当承担继续赔偿的责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，甲方有权要求乙方按本条第 3 款的约定承担违约责任。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。



3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议处理方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向临海市人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及资金和内容修改或补充的，须签订书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
4. 本合同一式捌份，甲方肆份，乙方贰份，代理机构贰份。

<p>甲方 A（盖章）：</p> <p>法定代表人：</p> <p>电话：</p> <p>开户银行：</p> <p>帐号：</p> 	<p>甲方 B（盖章）：</p> <p>法定代表人：</p> <p>电话：</p> <p>开户银行：</p> <p>帐号：</p> 	<p>乙方（盖章）：</p> <p>法定代表人：应显顺</p> <p>电话：18606769688</p> <p>开户银行：浙江泰隆商业银行台州临海支行</p> <p>账号：33010060201000013616</p> 
--	--	--

合同签订日期：2026 年 5 月 1 日

附件：附上报价明细表

一、开标一览表

项目名称：沿江浙青型新材料基地项目（EPC 工程总承包）-厨房设备采购

项目编号：ZJHY-XE-202601

名称	内容	备注
投标总报价	大写（元）：人民币 <u>贰拾捌万柒仟玖佰捌拾元整</u> 小写（元）： <u>¥287980</u>	无


注：1、投标报价是履行合同的最终价格，包括了项目实施所需的所有货物设计、原材料、成品制作、材料费、人工费、服务费、运输费、装卸、保管费、安装调试费、购买及制作标书费、税费、利润、维修、质量保修、管理费用、招标代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：应显顺

投标人（盖章）：台州康厨厨房设备有限公司

日期：2026年04月22日



应显顺

二、报价明细表

项目名称：沿江沥青型新材料基地项目（EPC 工程总承包）-厨房设备采购

项目编号：ZJHY-XF-202601

序号	标的设备名称	规格尺寸(长×宽×高)	技术参数	品牌	型号	数量	单位	单价	总价
1	双向移门柜(打荷台)	1800mm*800mm*800mm	1. 规格尺寸=长*宽*高=1800mm*800mm*800mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。	华都	HD-SXYMG	2	台	4850	9700
2	大单星水池	1900mm*700mm*700mm	1. 规格尺寸:长*宽*高=1900mm*700mm*700mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。 5. 配装冷热水双联鹅颈水龙头 (DN20)	华都	HD-DDXSC	1	台	1780	1780
3	四层货架	1200mm*500mm*1550mm	1. 规格尺寸:长*宽*高=1200mm*500mm*1550mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。	华都	HD-HJ-4A	3	台	1750	5250
4	双星水	1500mm*700mm*800mm	1. 规格尺寸:长*宽*高=1500mm*700mm*800mm;	华都	HD-SXSC	1	台	2150	2150

应显顺

	池		2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。 5. 配装冷热水双联鹅颈水龙头 (DN20)						
5	水池连平台	1200mm*700mm*800mm	1. 规格尺寸:长*宽*高=1200mm*700mm*800mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。	华都	HD-SCLPT	1	台	1950	1950
6	单星污碟台	1000mm*800mm*800mm	1. 规格尺寸:长*宽*高=1000mm*800mm*800mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。	华都	HD-DXWDT	1	台	1850	1850
7	洁碟台	1000mm*800mm*800mm	1. 规格尺寸:长*宽*高=1000mm*800mm*800mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。	华都	HD-JDT	1	台	1450	1450
8	调料台	500mm*1100mm*800mm	1. 规格尺寸:长*宽*高=500mm*1100mm*800mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。	华都	HD-TLI	2	台	780	1560
9	更衣柜	1200mm*500mm*1800mm	1. 规格尺寸:长*宽*高=1200mm*500mm*1800mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。	华都	HD-GYG	2	台	4150	8300
10	单星水	700mm*800mm*1800mm	1. 规格尺寸:长*宽*高=700mm*800mm*1800mm;	华都	HD-DXSC	1	台	1560	1560

应显顺

	池		2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。 5. 配装冷热水双联鹅颈水龙头 (DN20)						
11	双层工作台	700mm*700mm*800mm	1. 规格尺寸: 长*宽*高=700mm*700mm*800mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。	华都	HD-GZT-2 A	2	台	1150	2300
12	双层工作台	1800mm*700mm*800mm	1. 规格尺寸: 长*宽*高=1800mm*700mm*800mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。	华都	HD-GZT-2 A	1	台	1680	1680
13	双层工作台	1200mm*700mm*800mm	1. 规格尺寸: 长*宽*高=1200mm*700mm*800mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。	华都	HD-GZT-2 A	2	台	1380	2760
14	双层工作台	1800mm*600mm*800mm	1. 规格尺寸: 长*宽*高=1800mm*600mm*800mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 四角采用可调节底座。	华都	HD-GZT-2 A	2	台	1650	3300
15	双孔残菜回收柜	1500mm*700mm*800mm	1. 规格尺寸: 长*宽*高=1500mm*700mm*800mm; 2. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 3. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 4. 配套平板车, 所有脚轮采用静音式万向轮 (带刹车)。	华都	HD-HSG	1	台	4380	4380
16	排烟管	配套现场情况	1. 通体采用 304 优质不锈钢板;	华都	HD-PYG	12	平	460	55200

应显顺

			2. ★不锈钢板厚度 1.0mm; 3. 排烟管道所用不锈钢板经 1000h 中性盐雾和乙酸盐雾试验 (符合 GB/T10125-2012) 标准, 符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级, 检验面无锈蚀现象, 检验合格, 提供满足以上数据检测报告; 4. 排烟管道所用板材采用耐高温、阻燃材料, 测试耐火完整性 120min 后, 背火面未出现持续性达 10s 或 10s 以上火焰, 试样未丧失耐火完整性, 符合 GB/T9978.1-2008 国家标准, 检验合格, 提供满足以上数据检测报告。				0	方	
17	5斗保温台	1800mm*700mm*800mm	1. 规格尺寸: 长*宽*高=1800mm*700mm*800mm; 2. 额定功率: 2KW; 3. 额定电压: 220V; 4. 通体主材采用食品级 304 不锈钢; 5. ★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm; 6. 提供保温台所用不锈钢板符合 GB/T24170.1-2023 标准, 符合 YB/T4171-2020 标准含 Cu 元素, 不锈钢板对沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率 99%; 7. 提供所投保温台经 1000h 中性盐雾试验, 符合 GB/T10125-2012 国家标准, 符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级, 检验面无锈蚀现象。	华都	HD-BWT-5 D	1	台	3850	3850
18	热风循环消毒	1310mm*650mm*1960mm	1. 规格尺寸: 长*宽*高=1310mm*650mm*1960mm;	伊德欣	RTB720 型	1	台	1180 0	11800

应显顺

			<p>2. 额定功率：4.6KW； 3. 额定电压：220V； 4. ★有效容积：720L； 5. 温度范围：30-125℃； 6. 消毒方式：高温热风循环，360°上下循环方式； 7. 结构形式：双开门，配8层深镜，层架尺寸560*395*260； 8. 杀灭试验（金黄色葡萄球菌、幽门螺旋杆菌、黄曲霉）：经三次重复实验，在满载状态下，此产品按照使用说明书要求，开启设备，130℃，运行60min，对在器具每层两条对角线四等分点的内、外四个点的金黄色葡萄球菌、幽门螺旋杆菌、黄曲霉的杀灭对数值均3.1，符合GB/T17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》二星级消毒柜的要求（杀灭对数值3.00）； 9. 病毒杀灭试验（脊髓灰质类病毒）：经三次重复试验表明，在满载状态下，此产品运行一个消毒程序（130℃，60min）对消毒柜每层两条对角线四等分点的内、外四个点的脊髓灰质类病毒-1型疫苗株的灭活对数值均4.1，符合GB/T17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》二星级消毒柜的要求（灭活对数值4.0）； 10、提供所投产品胶条符合GB4806.11-2016，感官色泽正常、无异臭、污物。迁移试验所得浸泡液不应有色泽、浑浊、沉淀、异臭等感官</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

应显顺

			<p>性的劣变，重金属迁移量0.5mg/kg。 11、提供所投产品消毒柜配套层架、篮筐符合GB/T2423.3-2016标准的恒定湿热试验报告，将样品放置在严酷等级40℃、93%RH的环境试验箱中，持续时间150h，试验结束后产品外观正常无生锈。 12、提供所投产品标准技术要求符合GB14934-2016、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.4-2006，须提供具有国家CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。检测项目感官指标、大肠菌群、沙门氏菌、游离氯、阴离子合成洗涤剂检测标准依据，感官要求表面光洁、不得有附着物，不得有油渍、泡沫、异味。不得检出大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂，游离氯0.03。</p>						
19	高温热风循环消毒备餐柜	1435mm*515mm*970mm	<p>1. 规格尺寸：长*宽*高=1435mm*515mm*970mm； 2. 额定功率：820W； 3. 额定电压：220V； 4. ★有效容积：460L； 5. 温度范围：30-125℃； 6. 消毒方式：高温热风循环，360°上下循环方式； 7. 结构形式：三抽屉+三开门</p>	邦祥	RTP-K5	1	台	5960	5960
20	电开水炉（厨房内）	590mm*450mm*980mm	<p>1. 规格尺寸：长*宽*高=590mm*450mm*980mm 2. 额定功率：12KW； 3. 额定电压：380V；</p>	腾飞	PK-12H	1	台	6850	6850

应显顺

用)			4.★额定制热量：80L/H； 5.结构形式：双开水龙头。						
21	商用电磁灶	1800mm*1100mm*800mm	1.规格尺寸：长*宽*高=1800mm*1100mm*800mm； 2.额定功率：20kW+15kW；大锅小炒组合式设计 3.额定电压：380V； 4.通体主材采用食品级 304 不锈钢； 5.★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm； 6.显示屏：LED 彩色数码显示屏 7.把手：多档位火力调节，人机工学设计； 8.防水：IPX4 标准防水设计，清洁时可直接冲洗台面无死角，不会藏污纳垢； 9.水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防护； 10.所投产品电路板通过 GB/T2423.30-2013 环境试验第 2 部分：试验方法试验 XA 和导则：在清洗剂中浸渍，在标准实验条件下放置 2h，对标志、封装等表面进行外观检查，测试电性能和机械性能。检验结果合格。（提供第三方权威机构出具的检测报告（须带有 CMA 或 CNAS 标志）扫描件加以佐证）； 11.所投产品线圈通过 GB/T2423.51-2020 环境试验第 2 部分：试验方法试验 Ke：流动混合气体腐蚀试验综合的检测，实验气体每小时体积更换数 10，试验持续时间 500h，检验结果合格。（提供第三方权威机构出具的检测报告（须	名厨	XC 型	1	台	25800	25800

应显顺

			带有 CMA 或 CNAS 标志）扫描件加以佐证）。 12.所投产品机芯通过 GB/T2423.102-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验温度（低温、高温）/低气压/振动（正弦）综合的检测，检验结果合格。（提供第三方权威机构出具的检测报告（须带有 CMA 或 CNAS 标志）扫描件加以佐证）。						
22	电汽两用蒸饭柜	720mm*640mm*1350mm	1.规格尺寸：长*宽*高=720mm*640mm*1350mm； 2.额定功率：12KW； 3.额定电压：380V； 4.通体主材采用食品级 304 不锈钢； 5.★不锈钢板、柱等主材壁厚 1.0mm； 6.自动进水，缺水断电，防干烧，双模式电脑版； 7.蒸饭柜结构强度应满足 GB4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全商用强制对流炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》、GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全部分：通用要求》强制国家标准中的要求，投标文件中须提供相应的证书或报告扫描件； 8.蒸饭柜不锈钢板材抗菌标准符合 GB/T24170.1-2023 标准、符合 YB/T4171-2020 标准含 Cu 元素，检验合格，不锈钢板材检验：鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率 99%，投标文件中须提供相应的证书或报告扫描件；	伊德欣	YDX-120	1	台	11500	11500
23	四门冰	1200mm*760mm*1950mm	1.规格尺寸：长*宽*高=	伊德欣	YDXF4	2	台	7500	15000

应显顺

			滤器》标准进行检测，标准计数效率99.5%(0.3~1.0 μm)99.6%(1.0~3.0 μm)99.8%(3.0~10.0 μm)； 9. 提供所投产品油烟净化一体机所用不锈钢采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，测试耐火完整性150min后，背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰，试件未丧失耐火完整性，符合GB/T9978.1-2008、GB/T9978.8-2008，检验合格。						
26	餐厅饮水机 (开水+直饮)	550mm*520mm*1670mm	1. 规格尺寸：长*宽*高=550mm*520mm*1670mm； 2. 额定功率：3KW； 3. 额定电压：220V； 4. 过滤系统：RO反渗透； 5. 有效容积：28L； 6. 开水供应量：80L/H。	绿水缘	LSY-ZEH-6	1	台	7560	7560
27	冲地龙头	水枪款，单冷，公称直径DN20	1. 水枪款，单冷，公称直径DN20； 2. 水管长度10米；	古陶尔	GGR-XD10-2-T	2	台	4580	9160
28	灭蝇灯	450mm*210mm*195mm	1. 规格尺寸：长*宽*高=450mm*210mm*195mm； 2. 额定功率：16W； 3. 额定电压：220V。	蝇博士	DF-30BN	7	台	450	3150
29	软玻璃门帘	1000mm*2200mm	总面积约15m ² （正式安装前，须根据现场实际情况调整） 规格尺寸：宽*高=1000mm*2200mm，共2处； 宽*高=1500mm*2200mm，共2处；	愿景	VJ-BLML	1	项	2400	2400
30	团体人身意外	团体人身意外伤害保险	▲所有进入项目现场从事本项目安装作业的人员购买“团体人身意外伤害保险”。	康厨	意外保险	1	项	2400	2400

应显顺

	伤害保险		1. 保险期限：保险有效期应至少覆盖从安装人员进入施工现场开始，至项目安装调试完成并通过最终验收之日止。 2. 最低保险金额：每人每次事故死亡/伤残赔偿限额人民币80万元，每人医疗费用赔偿限额人民币10万元。投标人可根据风险评估自行提高保额。 3. 被保险人：应为所有参与本项目安装施工的人员。					
--	------	--	---	--	--	--	--	--

说明：

1、本报价明细表投标人请根据招标文件招标清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：应显顺

投标人（盖章）：台州康厨厨房设备有限公司

日期：2026年04月22日

应显顺