

临社发 GXB2026062903

合 同 书

项目名称：临海熊出没文旅产业园二期酒店项目-窗帘采购

甲 方（采购人）：临海市东州文化旅游有限公司

乙 方（供应商）：杭州世典智能遮阳科技有限公司

见证方：欧邦工程管理集团有限公司

合同主要条款

项目名称：临海熊出没文旅产业园二期酒店项目-窗帘采购

项目编号：OB-XE-202620

甲方：（采购方）临海市东州文化旅游有限公司

乙方：（供应商）杭州世典智能遮阳科技有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和临海熊出没文旅产业园二期酒店项目-窗帘采购项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

详见附件

二、合同金额

本合同金额为（大写）：伍拾柒万叁仟肆佰零贰元伍角柒分（¥573402.57元）人民币。

本合同价款采用全费用单价确定。

本工程结算价的计算方式为：全费用单价包死，数量按实结算。

全费用单价包含采购、制作、包装、运输、保险、采购保管、装卸车、安装、税费等可能发生的一切费用。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方应当在合同签订前向甲方缴纳（提供）履约保证金人民币伍仟柒佰叁拾肆元（¥5734元）（现金、银行保函或者保险公司保函），履约保证金在供货安装完毕并经验收合格后退

还。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、质保期

布料质保 4 年、电动轨道质保 8 年、普通轨道质保 6 年（以项目竣工验收合格之日起算）

九、供货期：合同签订后，在接到招标人通知之日 30 天内完成供货及安装。

十、付款方式：合同生效并具备实施条件后支付至合同价的 30%，货到现场并安装调试完毕后付至合同金额的 80%，项目验收合格并且经审定后付至审定价的 95%，留 5%作为质保金，质保期满后退还，中标单位须开具相应税点增值税专用发票。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3. 质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 20 天，则货物质保期重新计算。
4. 质保期内，甲方无须自行付费，乙方负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。
5. 质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作。
6. 乙方在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。
7. 所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非甲方提供书面许可，否则不可使

用此范围外的其他（非新的）配件。

8. 质保期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

9. 乙方或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非乙方事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

10. 乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，临海及附近地区 4 小时内，外地 6 小时内派人赴现场处理设备质量问题。24 小时内不能修复的，则无偿提供备用零件供甲方使用。

11. 乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

12. 若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责供货并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方承担。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6. 货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由乙方负责。

十五、安装

1. 乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方书面认可。

2. 现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和总承包单位的管理和检查。

3. 在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸、动力等所需辅助设备及材料，所有这些设备都须符合安全作业要求，安装现场的安全防范工作及设施由乙方负责。

4. 对合同内分期完成的成品和半成品，在工程验收前，由乙方承担保护责任。因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5. 本项目施工安全由乙方负责。投保安全生产责任险的费用由乙方在投标时自行综合考虑，结算时不再额外计取。

6. 投标人实施时如对现场已完工的项目造成破坏的，应负责恢复，满足验收要求，由此而产生的额外成本由综合考虑，不再另外增加费用。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方逾期办理款项支付手续的违约金计算方式为：支付本阶段应付未付进度款的利息，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利），时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。不可抗力原因或经双方协商一致的除外；

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、其他要求

1. 所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。
2. 该项目总承包服务费已在总承包合同中考虑，不再另作计算。
3. 服从总承包单位的总包管理，执行总包的各项管理制度。
4. 按总承包单位总进度计划安排施工，并必须与其它专业工程密切配合。

十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

二十、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
3. 本合同一式捌份，甲方叁份，乙方叁份，代理机构贰份。

甲方（采购单位）：

地址：

法定（授权）代表人：

签订日期：2026年 7 月 7 日

乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

签订日期：2026年 7 月 7 日

见证方：

附件：附上报价明细表

序号	货物名称	参数描述	品牌/型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	布帘	一、布帘参数: 1、阻燃性能: (1) 等级: 公共区域 / 无喷淋客房: B1 级; 有喷淋客房: 可至 B2 级; (2) 测试指标: 氧指数$\geq 32\%$; 损毁长度$\leq 150\text{mm}$; 续燃时间$\leq 5\text{s}$; 无引燃脱脂棉的滴落物; 2、遮光性能: (1) 客房遮光率: 遮光率 100%; 环保 OEKO-TEX; (2) 测试标准: GB/T 42999-2023《家用纺织品遮光性测定》; 3、物理性能: (1) 克重: 遮光布 386.7g/m²; (2) 幅宽: 标准 2803; (3) 织物密度: 经向 658 根 / 10cm; 纬向 685 根 / 10cm; (4) 耐磨次数: 32517 次双摩擦 (Wyzenbeek 法); 4、色牢度与环保: (1) 色牢度: 耐光 5 级; 洗涤 4-5 级; (2) 环保标准: 符合 OEKO-TEX Standard 100, 低甲醛、低 VOC; 5、尺寸与安装: (1) 尺寸误差: $\leq \pm 1\text{cm}$; (2) 轨道适配: 标准轨道 / 电动轨道; 滑动阻力$\leq 5\text{N}$; 6、附加性能: (1) 隔音: 隔音系数 30dB; (2) 抗污: 防污涂层, 可耐常规清洁剂清洗; 7、褶皱倍数: (1) 1.8~2.0 倍: 兼顾遮光、隔音与美观, 2 倍最为常见; (2) 2.0~2.5 倍: 空间高大, 需要更饱满的褶皱来增强装饰效果。 二、适用场景与说明 布帘: 1、阻燃性能: (1) 等级: 依据 GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》, 已提供 CMA/CNAS 检测报告; (2) 测试指标: 执行 GB/T 5455-2014 垂直燃烧法; 2、遮光性能: (1) 客房遮光率: 三层织物	品牌: 杭州世典 型号: SD-BL-01	米	200 4.3	85	170365 .50

4	手动轨道	轨道与配件: (1) 轨道材质: 优质铝型材, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 承重不变形, 静音设计, 摩擦系数 < 0.01 加工要求: 布料需热切封边防止毛边, 下摆折边 10.5cm , 侧边 4cm ; (2) 搭配静音轨道选用 A 类母婴级环保面料, 甲醛含量 $\leq 75\text{mg/kg}$ 。	品牌: 杭州世典 型号: SD-GD-01	米	236 8.2 95	22	52102. 49
5	电动轨道	电动轨道: 滑动阻力 $\leq 5\text{N}$ (1) 轨道材质: 优质铝型材, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 承重不变形, 静音设计, 摩擦系数 < 0.01 加工要求: 布料需热切封边防止毛边, 下摆折边 10.5cm , 侧边 4cm ; (2) 搭配静音轨道选用 A 类母婴级环保面料, 甲醛含量 $\leq 75\text{mg/kg}$ 。 顺滑无卡顿, 高端酒店支持智能联动	品牌: 杭州世典 型号: 电动开合帘	米	30. 4	550	16720. 00
6	百叶帘	1、面料特性: 需选用阻燃、防霉、耐磨的专用布艺面料, 常见材质包括涤纶、亚麻混纺、真丝等, 需符合《GB 17581-2011 纺织品 燃烧性能燃烧性能》标准, 确保防火安全性能达标; 2、透光与遮光性: 可通过面料密度调节遮光等级半遮光型透光率 $10\%-50\%$; 3、环保与安全: 面料需通过甲醛释放量、重金属含量检测, 符合《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》要求; 4、叶片结构: 面料需通过甲醛释放量、重金属含量检测, 符合《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》要求; 5、克重与密度: 克重: 决定垂坠感, 客厅纱帘克重通常在 $280-350\text{g/m}^2$, 遮光纱帘可达 820g/m^2 纱线 密度: 如 120D , 影响透光性和耐用度 6、轨道与配件: 五金配件 (如滑轨、挂钩、拉绳) 需采用防锈材质 (如不锈钢、铝合金), 滑轨承重能力需 $\geq 50\text{kg}$, 确保长期使用不卡顿、不脱落; 7、抗风压与耐用性: 叶片厚度 $\geq 0.3\text{mm}$ 可满足 12 级风力抗压需求, 整体结构需保证 5 年以上正常使用 2、8、固定式安装: 边框型材壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 确保结构稳定性; 9、推拉式安装: 需预留 $\geq 10\text{cm}$ 的叶片活动空间, 避免叶片卡顿。	品牌: 杭州世典 型号: SD-1.M BY-01	平方米	687 .59 5	285	195964. 58
7	其他项目	1. 开孔、补洞; 2. 开槽修补; 3. 设备接线工作; 4. 未列入清单, 但须保障本项目正常运行所	品牌: 杭州世典 型号:	项	1	/	/

		(二)、物理规格参数 1、克重与密度:克重:决定垂坠感,客厅纱帘克重通常在 280-350g/m,遮光纱帘可达 820g/m 纱线 密度:如 120D,影响透光性和耐用度; 2、轨道与配件:(1)轨道材质:优质铝型材,厚度 1.2mm,承重不变形,静音设计,摩擦系数 <0.01 加工要求:布料需热切封边防止毛边,下摆折边 10.5cm,侧边 4cm; (2)搭配静音轨道选用 A 类母婴级环保面料,甲醛含量未检出。					
3	宴会厅、宴会前厅过道及公区部分纱帘	(一)、通用性能参数 1、面料特性:(1)常见材质:聚酯纤维、涤纶、亚麻、棉、丝绸等,不同材质决定遮光、透光,防火等性能; (2)基础要求:不起皱、不褪色、抗老化、垂感好、透气性强、纺织均匀、无异味; 2、透光与遮光性:(1)透光度:决定室内采光程度,透光度越高,遮光效果越弱,适合日光充足的房间; (2)遮光率:分为三级,一级(85%-100%)适合卧室; 3、环保与安全:(1)防火等级:公共场所需符合 B1/B2 阻燃标准,甲醛含量未检出,铅、镉、汞等重金属含量需符合国标; (2)防火等级:公共场所需符合 B1/B2 阻燃标准,甲醛含量未检出,铅、镉、汞等重金属含量需符合国标; 4、功能性指标:(1)抗紫外线:遮挡率应高于 96%,可有效保护室内家具、地板免受紫外线褪色抗静电,减少面料吸附尘埃,保持清洁美观; (2)清洁性:优先选择可机洗面料,便于日常维护; (二)、物理规格参数 1、克重与密度:克重:决定垂坠感,客厅纱帘克重通常在 280-350g/m,遮光纱帘可达 820g/m 纱线 密度:如 120D,影响透光性和耐用度; 2、轨道与配件:(1)轨道材质:优质铝型材,厚度 1.2mm,承重不变形,静音设计,摩擦系数 <0.01 加工要求:布料需热切封边防止毛边,下摆折边 10.5cm,侧边 4cm; (2)搭配静音轨道选用 A 类母婴级环保面料,甲醛含量未检出。	 品牌:杭州世典 型号:SD-SL-02	米	173.5	180	31230.00

		或涂银遮光布，实测需达标： (2) 测试标准：100000lx 光照下测量，精度±0.5%； 3、物理性能：(1) 克重：保证垂坠与耐用性； (2) 幅宽：适配常规层高，减少拼接； (3) 织物密度：提升抗皱、耐磨与遮光稳定性； (4) 耐磨次数：耐高频开合，适合公共区域； 4、色牢度与环保：(1) 色牢度：抗日晒、耐清洗，不易褪色； (2) 环保标准：安全无刺激，适合客房环境； 5、尺寸与安装：(1) 尺寸误差：确保落地平整、贴合窗型，安装确保无透光，遮光率100%； (2) 轨道适配：顺滑无卡顿，高端酒店支持智能联动； 6、附加性能：(1) 隔音：适合临街或高安静度要求客房； (2) 抗污：降低维护成本，便于清洁； 7、褶皱倍数：(1) 1.8~2.0 倍：客房/会议室/多功能厅； (2) 2.0~2.5 倍：大堂/宴会厅。					
2	纱帘	(一)、通用性能参数 1、面料特性：(1) 常见材质：聚酯纤维、涤纶、亚麻、棉、丝绸等，不同材质决定遮光、透光、防火等性能； (2) 基础要求：不起皱、不褪色、抗老化、垂感好、透气性强、纺织均匀、无异味； 2、透光与遮光性：(1) 透光度：决定室内采光程度，透光度越高，遮光效果越弱，适合日光充足的房间； (2) 遮光率：分为三级，一级(85%-100%)适合卧室； 3、环保与安全：(1) 防火等级：公共场所需符合 B1/B2 阻燃标准，甲醛含量未检出，铅、镉、汞等重金属含量需符合国标； (2) 防火等级：公共场所需符合 B1/B2 阻燃标准，甲醛含量未检出，铅、镉、汞等重金属含量需符合国标； 4、功能性指标：(1) 抗紫外线：遮挡率应高于 96%，可有效保护室内家具、地板免受紫外线褪色抗静电，减少面料吸附尘埃，保持清洁美观； (2) 清洁性：优先选择可机洗面料，便于日常维护；	品牌：杭州世典 型号：SD-SL-01	米	214 0.4	50	107020 .00

		产生的调试等一切费用及为配合其它专业工程所产生的额外费用, 施工单位自行综合考虑报价。	/				
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
合计: 573402.57 元							573402.57